

# CLAPETA DE CONTROL AL FUMULUI EK-JZ - CONTROLUL FUMULUI CU PERFORMANȚĂ MAXIMĂ

[Înapoi la prezentarea  
generală](#)

data

16-12-2021

rubrică

produse

Clapeta pentru controlul fumului EK-JZ a fost optimizată în continuare. Clapetul pentru controlul fumului certificat CE poate fi utilizat în pereți, puțuri sau conducte. Deoarece a fost, de asemenea, proiectat în special pentru instalarea în pereții puțului cu scânduri cu o singură față pentru disiparea fumului și a căldurii din podelele de incendiu, este produsul ideal pentru sistemele de ventilație sub presiune cu evacuare mecanică. Cu toate acestea, poate fi folosit, desigur, și în canalele de evacuare a fumului rezistente la foc sau în garaje subterane. Principalele specificații:

- Fabricat din panouri de silicat de calciu, EK-JZ este rezistent la temperaturi ridicate și are un concept de etanșare cu 2 componente pentru cea mai bună etanșare posibilă la rece și la cald și o structură de lamelă deosebit de optimizată pentru flux. EK-JZ poate fi declanșat manual sau automat.
- Amortizorul este disponibil în dimensiuni nominale variabile de la 200 mm pe 230 mm până la 1.200 mm pe 2.030 mm.
- EK-JZ poate evacua mai mult de 87.000 m<sup>3</sup> de gaze de ardere pe oră.
- EK-JZ respectă etapa de presiune 2 (-1.000 până la 500 Pascal).
- Instalarea este rapidă și ușoară datorită dimensiunilor exterioare dreptunghiulare fără proeminențe.
- În locul distanței obișnuite de 75 mm la margine, EK-JZ se descurcă cu o distanță extrem de mică de 3-5 mm până la tavanul portant, ceea ce maximizează secțiunile transversale de deschidere.
- Datorită noului design vertical, secțiunile transversale libere mari cu viteze mari de curgere de până la 20 m/sec pot fi atinse pentru prima dată chiar și în canalele verticale înguste.

[Link către pagina produsului](#)