

NOUA CLAPETA DE CONTROL AL FUMULUI TROX EK2-EU Înapoi la prezentarea generală

data
25-07-2021

rubrică
produse

SCHIMBAREA GENERAȚIONALĂ LA TROX: NOUA CLAPETA DE CONTROL AL FUMULUI EK2-EU ÎNTALNEȘTE CELE MAI ÎNALTE STANDARDE TEHNICE

Rezistență ridicată la foc, instalare rapidă chiar și în pereți despărțitori ușori, eficiență energetică mai mare.

Materiale noi, proprietăți tehnice îmbunătățite și chiar mai multe aplicații - acestea sunt avantajele noii clapete de control al fumului EK2-EU de la TROX. Prin urmare, „noul” continuă fără probleme povestea de succes a clapetei de control a fumului EK-EU conforme cu CE, care a început în 2015. Demn de menționat: instalare ușoară, consum redus de energie și o rezistență la foc de până la EI180S.

„Modelul anterior a ridicat foarte mult așteptările pentru noua clapetă de control al fumului”, spune Reinhard Brenner, Business Development Manager la TROX Austria. „Suntem mândri că am reușit optimizarea continuă și că putem oferi clienților noștri un produs și mai bun.”

Noul EK2-EU vine cu o întreagă gamă de modernizări: rezistența maximă la foc a EI120S a fost realizabilă pentru toate aplicațiile anterioare, dar calificările chiar și până la EI180S sunt posibile pe pereții solizi. EK2-EU poate fi, de asemenea, instalat fără mortar utilizând acrilic de protecție împotriva incendiilor pentru umplerea golului inelar testat pentru conformitatea CE. Noutatea este și posibilitatea de a instala EK2-EU în pereți despărțitori ușori. Umplerea inovatoare a lacunelor inelare oferă și mai multă flexibilitate companiilor care efectuează instalarea pentru a obține, de asemenea, distanțe mici. Incapsularea optimizată a motorului simplifică cablarea clapetei. Acest lucru este acum posibil chiar de ambele părți.

Alte avantaje ale noului EK2-EU:

- > pierderi de presiune mai mici și, prin urmare, o eficiență energetică mai mare
- > este posibilă reducerea jocului și aranjarea carcasi la carcasă
- > Dimensiuni: de la 200 x 200 la 1.500 x 800 în trepte de 5 mm
- > Respectă cel mai înalt nivel de presiune 3 (presiune de funcționare 1.500 până la 500 Pa)
- > Licențiat pentru acționare manuală și automată, precum și HOT400 / 30
- > Cmod potrivit pentru extragerea fumului și ventilație și pentru lama clapetei în poziții intermediare.
- > EK2-EU este potrivit pentru conductele de extracție a fumului de la grosimi de perete de 35 milimetri
- > Fluxurile de scurgere ale carcasi conform EN 1751, clasa C și clasa 3

[Link către datele despre produs](#)