



Conforme à VDI 6022

TFW

PENTRU CERINȚE SPECIALE DE PURITATE ȘI IGIENĂ A AERULUI, ADECVATE PENTRU MONTAJUL PE PERETE

Filtre de particule montate pe perete ca treaptă finală de filtrare cu panouri filtrante cu pliuri mini "V" pentru separarea particulelor în suspensie. Folosit în medicină, biologie, farmaceutică și zone tehnice speciale.

- Schimbarea filtrului ușoară, cu economie de timp și sigură, poate fi executată de o singură persoană cu ajutorul ramei de presare în interior
- Pentru clasele de puritate a aerului 5 până la 8 conform ISO 14644-1
- Construcții diferite pentru elementele de filtrare cu diferite adâncimi de ramă
- Carcasă cu elemente de orientare pentru a asigura asamblarea precisă a elementelor de filtrare
- Echipament pentru măsurarea presiunii diferențiale, testarea etanșării optime și prelevarea eșantioanelor de particule pentru măsurare
- Îndeplinește cerințele de igienă ale VDI 6022

Aplicație



Aplicație

- Filtru de particule tip TFW pentru montaj pe perete ca treaptă finală de filtrare și pentru distribuția aerului
- Asamblarea elementelor de filtrare pentru separarea din aerul introdus sau extras a particulelor în suspensie, cum ar fi aerosoli, pulberi toxice, viruși și bacterii

Caracteristici speciale

- Construcție compactă
- Racordare ușoară la tubulaturi
- Fiabilitate operațională ridicată

Descriere



Construcție

- SPC: Oțel, vopsit RAL 9010, alb pur

Atașamente

- SL: Grilă ventilație
- ASL: Grilă ventilație

Suplimente utile

- Panouri filtrante cu pliuri mini "V" (MFP)
- Elementele de filtrare necesare pot fi comandate separat

Caracteristici ale modelului

- Mecanism de prindere cu cleme cu 2 puncte de fixare pentru elementele filtru
- Cu funcție de testare a etanșării optime pentru verificarea funcției de filtrare
- Puncte de măsurarea a presiunii pentru monitorizarea presiunii diferențiale de funcționare
- Carcasa cu cadru adaptor facilitează conectarea la tubulaturi

Materiale și suprafețe

- Carcasă executată din tablă de oțel, vopsită RAL 9010, alb pur
- Grilă de ventilație SL executată din tablă de oțel, vopsită RAL 9010, alb pur
- Grilă de ventilație ASL executată din aluminiu anodizat

INFORMAȚII TEHNICE

TFW – SPC – ASL / 662 × 325 × 476
1 2 3 4 5

1 Type

TFW Wall mounted particulate filter

4 Nominal size [mm]

ASL

2 Casing material

SPC steel, powder-coated RAL 9010, pure white

662 × 325

3 Air terminal device

No entry required: None

ASL

SL

SL

680 × 325

5 Casing depth [mm]

G

TFW-SPC-ASL/662×325×476

Material Steel, powder-coated, RAL 9010, pure white

Air terminal device ASL

Nominal size 662 × 325 mm

Casing depth 476 mm